

HOMBURG
holland



H430

HeroW

genau was sie brauchen



HeroW H430

Mit der Einführung der **HeroW H323** im Jahr 2011 hat Homburg Holland auf dem Markt für kompakte, selbstfahrende Feldspritzen ein Zeichen gesetzt. Anwender im Freilandanbau sind von dem Gerät ebenso überzeugt wie Ackerbauern und Baumschulbetriebe.

Die **HeroW H430** ist die logische Fortsetzung des erfolgreichen Einstiegsmodells, insbesondere für Garten- und Ackerbaubetriebe, die an Aspekte wie Kapazität, Fahrverhalten, Komfort und Reifenkonfiguration höhere Anforderungen stellen. Darüber hinaus erfüllt die **HeroW H430** auch die aktuellsten Anforderungen in Bezug auf Abgasemissionen.

Die wesentlichen Merkmale gelten natürlich auch uneingeschränkt für die Homburg **HeroW H430: genau was sie brauchen!**

Hohe Radaufhängung Optimale Bodenfreiheit.

Erfolgreich Perfektes Preis-/Leistungsverhältnis.

Rentabel Hervorragende Verteilung dank HARDI-Spritztechnik, darunter TwinForce.

Optimale Sicht auf die Anpflanzung, das Spritzergebnis und die Vorderräder.

Wertvoll Besseres Endergebnis durch bessere Einsetzbarkeit, Wendigkeit, Sicht und Verteilung.

HOMBURG
HARDI
HeroW
equipped with HARDI components
holland

Fahrgeschwindigkeit

Die HeroW H3- und H4-Serie sind mit einem hydrostatischen Antrieb mit EasyDrive-Kontrollsystem ausgerüstet. Die Modelle der H4-Serie erreichen eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde. Das ist insbesondere für Garten- und Ackerbaubetriebe und Lohnunternehmen interessant, die häufig große Anfahrtswege zurücklegen müssen. Dank der höheren Fahrgeschwindigkeit bleibt mehr Zeit für den Einsatz auf dem Feld. Das neue, dynamische Allrad-Bremssystem erleichtert das Fahren und erhöht den Fahrkomfort.

Tankinhalt

Die HeroW H323 hat einen Tankinhalt von 2.360 Litern. Bei der HeroW H430 beträgt der Tankinhalt 3.000 Liter, was eine höhere Spritzkapazität bedeutet, und zwar bei gleichbleibend kompakten Abmessungen der selbstfahrenden Feldspritze.

Variable Spurbreite

Dank der variablen Spurbreite kann die HeroW für unterschiedliche Saatbett- und Reihenkulturen eingesetzt werden. **Optional** lässt sich die HeroW H323 stufenlos hydraulisch von 1.500 auf 1.800 mm Spurbreite erweitern. Die HeroW H430 ist in zwei Achsausführungen mit 1.500 und 1.800 mm Spurbreite lieferbar, die **serienmäßig** auf 1.800 oder 2.250 mm erweitert werden können.

Variable Bereifung

Bei der HeroW H430 sind nahezu alle Reifenkombinationen möglich. Die neu entwickelten Kotflügel sind in der Breite verstellbar und bieten für den Einsatz auf schweren Lehmböden ausreichend Platz zu den Rädern.

Neue Elektronik

Für die HeroW H430 wurde ein neues elektronisches System nach dem Prinzip der Can-Bus-Steuerung mit einem zentralen Bedienungsdisplay für die gesamte Maschine (bis auf den Spritzcomputer) entwickelt. Der Bedienkomfort ist dadurch optimal.

Komfortable Kabine

Die bewährte HeroW-Kabine ist ein Garant für Komfort und optimale Rundumsicht. Die Standardausstattung mit Klimaanlage und Kohlenstofffiltern erfüllt die aktuellsten Überdruckrichtlinien und bietet dem Fahrer maximalen Schutz.

Alle wichtigen Funktionen sind ergonomisch in Reichweite angeordnet.

TwinForce Luftunterstützung

Die HeroW Feldspritzen sind serienmäßig mit TwinForce Düsenbalken für minimale Drift und maximale Leistung ausgerüstet.



genau was sie brauchen

Technische Daten

HeroW H323

HeroW H430

Fahrgeschwindigkeit	30 km/h	45 km/h
Bremssystem	Hydrostatisch	Dynamisch (4-Rad)
Tankinhalt	2.360 Liter	3.000 Liter
Motor	Deutz TCD 2012 Tier 3 (EU stufe 3b)	Deutz TCD3.6 Tier 4i (EU stufe 3b) Doc (*) (**)
Leistung	99 kW (135 PS)	90 kW (122 PS)
Antrieb	4wd stufenlos hydr. EasyDrive	4wd stufenlos hydr. EasyDrive + dyn. Bremssystem
Kraftstoffverbrauch	204 g/kWh	215 g/kWh

Bodenfreiheit (F)	850 mm	1.050 mm
Reifenhöhe Heck max. (B)	1.750 mm	2.000 mm
Reifenhöhe Front max.	1.350 mm	1.550 mm
Reifen	11.2.R32 12.4.R46	Max. 320/90*R54 + 320/90*R38
Minimale Spurbreite (D)	1.500 mm + optional 300 mm (hydr.)	A: 1.500 mm + serienmäßig 300 mm (hydr.) B: 1.800 mm + serienmäßig 425 mm (hydr.)
Radaufhängung (E)	2.350 mm	2.450 mm
Gesamtlänge (A)	5.200 mm	5.400 mm
Breite mit TWIN FORCE (C)	3.000 mm	3.000 mm
Wendekreis	4.500 mm	4.850 mm
Leergewicht	5.500 kg	5.700 kg

Optionen	AutoWash, AutoFill, AutoSection Control, PrimeFlow	AutoWash, AutoFill, AutoSection Control, PrimeFlow * DVERT Partikelfilter (dpf) Rußfilter ** Tier4 EU stufe 4 SCR Adbleu 97kw (132 PS)
----------	---	---

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertragshändler oder bei Homburg Holland, welche Optionen für Ihren Betrieb passend sind.

HOMBURG

holland

Homburg Holland

It Noarderfjild 21 • P O Box 5 • 9050 AA STIENS (NL)
T +31 (0)58 257 15 55 • F +31 (0)58 257 35 35
info@homburg-holland.com • <http://deutsch.herow.nl>

