

HOMBURG
holland



H430

HeroW

precies wat nodig is



HeroW H430

Met de introductie van de **HeroW H323** in 2011 heeft Homburg Holland de markt van compacte zelfrijdende veldspuiten stevig in beweging gebracht. Gebruikers in de volleggrondstuinbouw, akkerbouw en boomteelt zijn zonder uitzondering positief.

De **HeroW H430** is het logische vervolg op de succesvolle introductie, met name voor tuinders en akkerbouwers die hogere eisen stellen aan capaciteit, rijgedrag, comfort en bandenconfiguratie. Bovendien voldoet de **HeroW H430** aan de laatste uitlaatgassen emissienormen.

De basiskenmerken van de Homburg **HeroW H430** zijn onverminderd van kracht; **precies wat nodig is:**

Hoog op de wielen	Maximale bodemvrijheid
Economisch	Perfekte prijs/kwaliteit verhouding
Resultaat	Perfect spuitwerk dankzij inzet van HARDI spuittechniek, w.o. TwinForce
Overzicht	Maximaal zicht op het gewas, spuitwerk en voorwielen
Winst	Betere inzetbaarheid, wendbaarheid, overzicht en spuitresultaat resulteert in een beter saldo.

HOMBURG
HARDI
HeroW
holland
equipped with HARDI components

Rijsnelheid

De HeroW H3- en de H4-serie zijn uitgerust met een hydro-statisch aandrijfsysteem met EasyDrive Control Systeem. Met de H4-serie kan een maximale rijsnelheid van 45 kilometer per uur worden behaald. Dit is met name relevant voor tuinders, akkerbouwers en loonwerkers die te maken hebben met veel reisafstanden. De hogere rijsnelheid resulteert in méér spuituren. Het nieuwe dynamische remsysteem op alle wielen maakt het rijden eenvoudig en comfortabel.

Tankinhoud

De HeroW H323 heeft een tankinhoud van 2.360 liter. Met de HeroW H430 wordt met een tankinhoud van 3.000 liter een hogere spuitcapaciteit bereikt, met behoud van de compacte afmetingen van de zelfrijdende spuitmachine.

Variabele spoorbreedte

Dankzij de variabele spoorbreedte is de HeroW in diverse bedden-/rijenculturen inzetbaar. De HeroW H323 is **optioneel** traploos hydraulisch uit te breiden van 1.500 naar 1.800 mm spoorbreedte. De HeroW H430 is leverbaar in twee as-uitvoeringen van 1.500 en 1.800 mm die **standaard** hydraulisch zijn te verbreden tot 1.800 of 2.250 mm.

Variabele bandenkeuze

Op de HeroW H430 kunnen vrijwel alle bandencombinaties worden toegepast. De nieuwe spatborden zijn gemakkelijk verstelbaar in breedte en hebben voldoende ruimte tussen de wielen voor toepassing op kleigronden.

Elektisch systeem

Voor de HeroW H430 is een nieuw elektrisch systeem ontworpen op basis van Can-bus besturing en één centraal bedieningsdisplay voor de hele machine, met uitzondering van de spuitcomputer. Dit resulteert in optimaal bedieningsgemak.

Comfortcabine

De vertrouwde HeroW cabine staat garant voor comfort en maximaal zicht rondom de machine en is standaard uitgerust met Airco en koolstoffilters en voldoet aan de nieuwste overdruk-eisen voor maximale bescherming van de bestuurder. Alle relevante functies bevinden zich ergonomisch binnen handbereik.

TwinForce luchtondersteuning

HeroW veldspuiten zijn standaard voorzien van TwinForce spuitbomen voor minimale drift en maximale capaciteit.



precies wat nodig is

Specificaties

HeroW H323

HeroW H430

Rijsnelheid	30 km/h	45 km/h
Remsysteem	Hydrostatisch	Dynamisch (4-wielen)
Tankinhoud	2.360 Liter	3.000 Liter
Motor	Deutz TCD 2012 Tier 3 (EU stufe 3b)	Deutz TCD3.6 Tier 4i (EU stufe 3b) Doc (*) (**)
Vermogen	99 kW (135 pk)	90 kW (122 pk)
Aandrijving	4wd traploos hydro EasyDrive	4wd traploos hydro EasyDrive + Dynamisch remsyst.
Brandstofverbruik	204 g/kWh	215 g/kWh
Bodemvrijheid (F)	850 mm	1.050 mm
Bandhoogte achter max.	1.750 mm	2.000 mm
Bandhoogte voorzijde max.	1.350 mm	1.550 mm
Banden	11.2.R32 12.4.R46	Max. 320/90*R54 + 320/90*R38
Minimale spoorbreedte (D)	1.500 mm + optie 300 mm (hydr.)	A: 1.500 mm + standaard 300 mm (hydr.) B: 1.800 mm + standaard 425 mm (hydr.)
Wielbasis (E)	2.350 mm	2.450 mm
Totale lengte (A)	5.200 mm	5.400 mm
Breedte met TWIN FORCE (C)	3.000 mm	3.000 mm
Draaicirkel Radius	4.500 mm	4.850 mm
Leeggewicht	5.500 kg	5.700 kg
Opties	AutoWash, AutoFill, AutoSection Control, PrimeFlow	AutoWash, AutoFill, AutoSection Control, PrimeFlow * DVERT Partikelfilter (dpf) Roetfilter ** Tier4 EU stufe 4 SCR Adbleu 97kw (132 pk)

Informeer bij uw dealer of Homburg Holland welke opties voor uw bedrijfssituatie van toepassing zijn.

HOMBURG

holland

Homburg Holland

It Noarderfjild 21 • P O Box 5 • 9050 AA STIENS (NL)
T +31 (0)58 257 15 55 • F +31 (0)58 257 35 35
info@homburg-holland.com • www.herow.nl

